

## Technische fiche

Het Herbafix kant-en-klaar grastegelsysteem bestaat uit voorbegroeide en doorwortelde kunststof grastegels op basis van gerecycleerd HDPE. Deze grastegels worden gebruikt om groene, waterdoorlatende verhardingen te maken.



### Algemene eigenschappen

- Vervaardigd uit gerecycleerd HDPE (Hoge Dichtheid Polyetheen)
- Bestand tegen UV-licht, voorzien van roet als UV-stabilisator
- Bestand tegen chemische stoffen
- Bestand tegen temperatuurschommelingen en vorst
- Tot toepassingsgebieden behoren o.a. brandgangen, parkings, opritten, carports, oeverversteving, golfbanen, tuin- en landschapsaanleg, ...



### Specificaties

- Afmetingen: 100 cm bij 100 cm
- Hoogte: 45 mm
- Wanddikte: 5,3 tot 6,55 mm buiten, 4,0 tot 5,0 mm binnen
- Oppervlakte: 1 m<sup>2</sup> per tegel
- Gewicht: 6,75 kg per m<sup>2</sup> ongevuld
- Belastbaarheid: Max. 290 ton / m<sup>2</sup> ongevuld
- Klikfunctie:  
De tegels zijn langs twee zijden voorzien van drie uitstulpingen per kant om de tegels in elkaar te klikken.
- Bodempatroon:  
Elke opening heeft een raster op de bodem om extra stabiliteit te bieden.

### Verpakking

Belading:  
Max. 52 m<sup>2</sup> per blokpalet

Waarborg:  
€ 5,00 per blokpalet

Afmetingen palet:  
100 cm bij 100 cm  
250 cm hoogte

Geladen gewicht:  
Ca. 350 kg per blokpalet